


灯体超薄设计，仅有 8cm 厚度，可埋地或嵌墙安装。
 灯体为压铸铝结构，不锈钢面板。
 玻璃表面温度几乎与室温一致。
 适合于公共场所、室内外埋地、嵌墙安装。
 用于导向指示、安全走火指示。
 防护等级 IP67。
 最大可承受 3 吨的外压力。

Die cast aluminum housing, 70mm in height.
 High quality tempered glass
 Stainless steel trim.
 Low surface temperature, due to the use of LEDs.
 Integral control gear.
 Input voltage: 90-264V AC.
 LED brand: Cree, Lumileds or Osram.
 Pressure load: 3000kg.
 Protection class: IP67.
 Applications:
 Squares, facades, columns etc.

防护等级 IP Rating IP 67
 输入电压 Input Voltage AC220-240V
 显色性 Color rendering Ra>80
 光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM
 环境温度 Operating Temperature -20°C~ +50°C
 面板材料 Cover 不锈钢 (Stainless steel)
 灯体材质 Housing material 压铸铝 (Die cast aluminum)
 灯体颜色 Finish color 皱纹黑(Wrinkles black)



不锈钢面环LED单色系列

1629011.000 18x1W 3000k/4000k/6000k

不锈钢面环LED混色系列

1624001.000 MAX 18W RGB

