

灯体采用高压压铸铝制件。
 灯具表面保护层采用静电喷塑处理工艺，使整灯耐腐蚀。
 一体化散热结构，确保LED光源发光效率及使用寿命。
 使用进口耐老化硅胶密封圈，使灯具维持长期IP67防护等级。
 灯具外露的连接线为硅橡胶线，耐土壤酸碱物质的长期侵害，保障灯具使用安全。

PVC预埋件，316不锈钢装饰面圈，整灯密封，达IP67防护等级。
 光学模组投射角度可作整体30度的调整，方便现场调试。
 单色常亮，配多种透镜。
 适用于户外立面、庭院绿化投光照明。




Die cast aluminum body.
 Electrostatic spraying/anodized body finish, corrosion resistance.
 Integrated heat dissipation structure.
 Imported silicon gasket.
 Silicon rubber connection wire. IP67.

PVC recessing box, 316stainless steel ring, entire body waterproof.
 30degree adjustable lighting module, eash for on site debugging.
 Suitable for outdoor facade lighting & garden lighting.



防护等级 IP Rating IP 67
 输入电压 Input Voltage AC220
 显色性 Color rendering Ra>80
 光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM
 环境温度 Operating Temperature -20°C~+50°C
 面板材料 Cover 不锈钢 (Stainless steel)
 灯体材质 Housing material 压铸铝 (Die cast aluminum)
 灯体颜色 Finish color 皱纹黑(Wrinkles black)/皱纹银(Wrinkles grey)
 重量 Weight

| Code | Lamp |
|------------|------------------|
| 203501.003 | 3x1W 3000K/4000K |



防护等级 IP Rating IP 67
 输入电压 Input Voltage AC220
 显色性 Color rendering Ra>80
 光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM
 环境温度 Operating Temperature -20°C~+50°C
 面板材料 Cover 不锈钢 (Stainless steel)
 灯体材质 Housing material 压铸铝 (Die cast aluminum)
 灯体颜色 Finish color 皱纹黑(Wrinkles black)/皱纹银(Wrinkles grey)
 重量 Weight

| Code | Lamp |
|------------|------------------|
| 203501.006 | 3x2W 3000K/4000K |

